

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://akkm.nt-rt.ru> || эл. почта: [amt@nt-rt.ru](mailto:amt@nt-rt.ru)

## ATA-2211 Температурный зонд



Термодатчик типа Pt100 ( $\alpha=0,00385$ ) к измерителям температуры АТТ-2006, АТЕ-2036. Схема подключения 3-х проводная. Диапазон измерения от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+400^{\circ}\text{C}$ .

Температурный зонд АТА-2211 является термосопротивлением платинового типа и предназначен для измерения температуры жидкости и вязких материалов. Применяется для измерения температуры при совместном использовании с термометрами серии АТТ-2006/АТЕ-2036.

### Технические характеристики

- Диапазон измерений:  $-50^{\circ}\text{C} \dots +400^{\circ}\text{C}$  ( $-58^{\circ}\text{F} \dots +752^{\circ}\text{F}$ )
- Коэффициент температурный:  $\alpha = 0,00385$
- Номинальное сопротивление: 100 Ом
- Точность измерения  $\pm(0,15\%+(0,2\%T_{\text{изм}}))$   $^{\circ}\text{C}$
- Схема подключения: 3-х проводная
- Разъем для подключения: JACK 3-х контактный

### Габаритные размеры:

- длина 152 мм;
- диаметр 3,2 мм ;
- длина с рукояткой 245мм

*Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.*